

### ILKA®-Top Gloss

**Strat rezistent la auto-luciu pentru uz interior, durabil, alunecos și rezistent la benzile de rulare. Pentru PVC, piatră naturală și artificială, linoleum, clincher neglazurați plăci de lut, plută, marmură, parchet sigilat și pardoseli industriale.**



#### Proprietăți:

Acoperirea este durabilă, antiderapantă și rezistentă la banda de rulare. Acoperire rezistentă cu luciu de sine, foarte rezistentă, cu luciu înalt și protecție împotriva contaminării. Insensibil la pistele de mers pe jos, toc și acoperiri de cauciuc, de asemenea, potrivite pentru prelucrarea cu mașini de mare viteză. Se menține permeabilitatea vaporilor de apă ai acoperirii.

#### Aplicație:

Acoperirea podelei trebuie curățată temeinic cu ILKA-Planofix. Trebuie să fie receptiv, uscat, curat, unsoare, ulei și fără pete. Suprafețele neabsorbante, ar fi clincherul glazurat etc. nu pot fi tratate. Opriți sursele de căldură (încălzitoare, încălzire prin pardoseală) etc. înainte de prelucrare. Acoperire: 2 -3 locuri de muncă subțire, fiecare având să fie uscate prin intermediul pe picioarele sale. Timpul de uscare la + 20°C este de aproximativ 1 oră per strat. Temperatura solului nu trebuie să fie mai mică de + 10° C.

Acoperirea poate fi aplicată cu un mop ștergător și distribuită subțire pe podea. Pentru refacerea unei suprafețe deteriorate, se diluează luciul ILKA-Top cu apă 1:3 și se pulverizează pe suprafața deteriorată, apoi se lustruiește din nou cu o mașină de mare viteză (cel puțin 1.500 rpm). Pentru curățarea și îngrijirea podelelor, trebuie utilizată îngrijirea de ștergere a podelei de la ILKA.

#### Consumul:

În funcție de starea și vârsta podelei care acoperă 1,5 - 3 litri pe 100 mp (pe operațiune / comandă)

#### Stocare:

Recipientele trebuie depozitate uscate, sigilate și reci. În cazul în care se respectă această dispoziție, termenul de valabilitate este de cel puțin 24 de luni. Nu rezistent la îngheț.